


cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello intagliati, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile PV
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibile per fotovoltaico, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH2L
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
Fattore di carico variabile (WL)	1
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	400 A
• Tensione di alimentazione / con DC	1 000 V
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	

- con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale 30 kA

## Dissipazione

Potenza dissipata [W]	82 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo</li> </ul>	82 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza dissipata [W] / max.</li> </ul>	82 W

## Dettagli

descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità
--------------------------	--------------------------

## Progettazione meccanica

posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	2 200 g

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	50 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

## Certificati

codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

### Test Certificates

### other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE1332-4F>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE1332-4F>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1332-4F](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-4F)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

