

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 850 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH3
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
Fattore di carico variabile (WL)	1
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	850 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>tensione di alimentazione / con AC / valore nominale</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione / con DC</li> </ul>	440 V

## Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- secondo IEC 60947-2 / valore nominale 100 kA

## Dissipazione

Potenza dissipata [W] 76 W

- Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 76 W
- potenza dissipata [W] / max. 76 W

## Dettagli

descrizione del prodotto Nessuna inconfondibilità

## Progettazione meccanica

posizione di montaggio qualsiasi, preferibilmente verticale

peso netto 1 144 g

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

- min. -20 °C
- max. 50 °C

Categoria ambientale -20 ... +50 con 95% di umidità relativa

## Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certifi-  
cates

other



CCC



UR



EG-Konf.

[Special Test Certificates](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE1448-3>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE1448-3>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1448-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1448-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

