

Cartuccia fusibile SITOR, con supporto di montaggio, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con kit da incasso
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibili per applicazioni speciali
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	altro
Classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
Fattore di carico variabile (WL)	0,85
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	200 A
<ul style="list-style-type: none"> tensione di alimentazione / con AC / valore nominale 	1 000 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione / con DC 	440 V

Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- secondo IEC 60947-2 / valore nominale 100 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]

50 W

- Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 50 W
- potenza dissipata [W] / max. 50 W

Dettagli

descrizione del prodotto

Nessuna inconfondibilità

Progettazione meccanica

posizione di montaggio

qualsiasi, preferibilmente verticale

peso netto

700 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

- min. -20 °C
- max. 50 °C

Categoria ambientale

-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3525-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3525-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3525-5

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



