

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, Classe CC, 2,5 A, ritardato,
Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica

Dati tecnici generali

Classe di impiego della cartuccia fusibile	ritardato
Grandezza della cartuccia fusibile	Class CC
Tipo di tensione	AC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	2,5 A
Tensione di impiego / valore nominale	600 V

Circuito principale

Corrente di impiego	
• valore nominale	2,5 A

Dettagli

Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	No
---	----

Progettazione meccanica

posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	8 g

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA

UL

EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW1025-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW1025-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW1025-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

