

SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 6 A, gPV, Un DC:
1000 V



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali	
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
Grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tipo di tensione	DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	6 A
Tensione di alimentazione / con DC	1 000 V
Tensione di impiego / valore nominale	1 000 V
Circuito principale	
Corrente di impiego	
• valore nominale	6 A
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale

peso netto

8 g

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6001-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6001-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6001-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>