



SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V

Versione				
marca del prodotto		SETRON		
denominazione del prodotto		Cartuccia cilindrica		
Dati tecnici generali				
classe di impiego della cartuccia fusibile		gG		
grandezza della cartuccia fusibile		10 x 38 mm		
tipo di tensione / della tensione di impiego		AC		
tensione di impiego / con AC / valore nominale		500 V		
Dissipazione				
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo		0,5 W		
corrente di impiego / con AC / valore nominale		2 A		
Circuito principale				
corrente di impiego / valore nominale		2 A		
Dettagli				
parte integrante del prodotto / indicatore di fusione		No		
Progettazione meccanica				
posizione di montaggio		qualsiasi, preferibilmente verticale		
peso netto		8 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6002-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6002-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6002-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



