

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 1 polo,
In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	per applicazioni fotovoltaiche
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	30 A
Tensione di impiego	1 000 V
• con DC / valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	85 mm
larghezza	18 mm
profondità	65 mm
peso netto	64 g

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7013-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7013-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7013-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



