

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 3 poli,
In: 50 A, Un AC: 690 V



Versione

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche

Dati tecnici generali

numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	14 x 51 mm

Tensione di alimentazione

Corrente di impiego / con AC / valore nominale	50 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale	690 V
grado di protezione IP	IP20

Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	81 mm
profondità	70 mm
peso netto	306 g

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7131>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7131>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7131

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





