

SETRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 60 A, Un AC: 600 V, montaggio su guida DIN, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portafusibili
esecuzione del prodotto	Montaggio su guida DIN

  

Dati tecnici generali	
numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class J

  

Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	60 A
Tensione di impiego <ul style="list-style-type: none"><li>• con AC / valore nominale</li></ul>	600 V
grado di protezione IP	IP20

  

Progettazione meccanica	
altezza	118 mm
larghezza	120 mm
profondità	82 mm
peso netto	559 g

## Certificati

codice di riferimento

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • secondo EN 61346-2       | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

## General Product Approval



## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7531-5HG>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7531-5HG>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NW7531-5HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7531-5HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



