

partenza senza fusibili avviamento diretto, AC 400 V 70 ... 90 A AC
110 V 50 Hz grandezza costruttiva S3 morsetti a vite per montaggio
su guida DIN Iq = 50 kA 1 NO + 1 NC (interruttore automatico) !!!
Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RA2

marca del prodotto

SIRIUS

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA1145-6LA45-0AG6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1145-6LA45-0AG6/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

13/08/2020