

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, portalampada W2 x 4,6 d senza lampada



Figura simile

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Indicatori luminosi
esecuzione del prodotto	Apparecchio completo rotondo
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Custodia	
Numero dei punti di comando	0
Attuatore	
dell'elemento di comando	segnalatore luminoso
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	Sì
Colore	
• dell'elemento di azionamento	Bianco
Materiale dell'elemento di azionamento	plastica
Tipo di sbloccaggio	senza
Numero delle posizioni di commutazione	2
Ghiera	
Parte integrante del prodotto Anello frontale	No

Supporto	
Materiale del supporto	Plastica
Blocchetto di contatti/ portalamпада	
Esecuzione del portalamпада	W2 x 4,6d senza lampada
Numero dei portalamпада	1
Numero dei blocchetti di contatti	0
Dati tecnici generali	
Funzione del prodotto	
• Apertura positiva	No
• Funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
Parte integrante del prodotto	
• dispositivo di illuminazione	No
Tipo di tensione	
• della tensione di impiego	AC/DC
• grado di protezione IP	IP65
Resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	H
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P
codice di riferimento secondo EN 61346-2	P
Tensione di impiego	
• valore nominale	5 ... 60 V
Circuito elettrico ausiliario	
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	0
Conessioni /Morsetti	
• esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a spina piana
Coppia di serraggio delle viti nel supporto	0,4 N·m
Condizioni ambientali	
• temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
Tipo di fissaggio	montaggio su piastra frontale
Forma della finestra d'incasso	circolare

Diametro di incasso	16 mm
Altezza di incasso	9 mm
Larghezza di incasso	19 mm
Profondità di incasso	50 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

Railway

[Special Test Certificates](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificates](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2204-6BG06>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2204-6BG06>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2204-6BG06>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2204-6BG06&lang=en

Ultima modifica:

19/08/2020