



testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52 perno con rotella con rotella in acciaio inox 10 mm Con fissaggio centrale

<b>marca del prodotto</b>	SIRIUS
<b>denominazione del prodotto</b>	meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento
<b>designazione del tipo di prodotto</b>	3SE5
<b>n. di articolo del produttore</b>	<a href="#">3SE5000-0AD11</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione</li> </ul>	
<b>Dati tecnici generali</b>	
funzione del prodotto apertura positiva	Si
<b>resistenza agli urti</b>	30 g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>resistenza a vibrazioni</b>	0,35 mm / 5 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 60068-2-6</li> </ul>	
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	15 000 000
<b>materiale della custodia della testina di comando</b>	plastica
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	T
<b>principio di funzionamento</b>	comando meccanico
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	07/01/2006
<b>forza di azionamento minima in direzione di azionamento</b>	20 N
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza
<b>Custodia</b>	
<b>rivestimento della custodia</b>	Altro
<b>Meccanismo di avanzamento</b>	
<b>dell'elemento di comando</b>	Pulsante con rotella, fissaggio centrale, rotella in acciaio
<b>forma della testina di comando</b>	rullo
<b>diametro esterno della testina di comando</b>	10 mm
<b>Comunicazione/ Protocollo</b>	
<b>esecuzione dell'interfaccia</b>	senza
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>temperatura ambiente</b>	-25 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	-40 ... +90 °C
<b>categoria di protezione antideflagrante per polvere</b>	senza
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
<b>posizione di montaggio</b>	a piacere
<b>tipo di fissaggio</b>	alloggiamento a incastro bloccabile
<b>Certificati/ Approvazioni</b>	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of</b>


[Confirmation](#)

[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AD11>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AD11>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AD11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AD11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AD11&lang=en)
