

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, plastica con ghiera in metallo, numero serratura 73033, giallo, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave I+O+II



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Selettore a chiave
esecuzione del prodotto	Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Serie di prodotti	Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm
N. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> <li>della chiave fornita in dotazione</li> </ul>	<a href="#">3SU1950-0FM30-0AA0</a>

Attuatore	
Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	con blocco, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
Colore	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'elemento di azionamento</li> </ul>	Giallo
Materiale dell'elemento di azionamento	metallo
Forma dell'elemento di azionamento	Chiave
Diametro esterno dell'elemento di azionamento	29,5 mm
Numero delle posizioni di commutazione	3
Posizione interruttore per estrazione chiave	O+I+II
Angolo di intervento	

• verso destra	45°
• verso sinistra	45°
<b>Serratura</b>	O.M.R.
<b>Numero della chiave</b>	73033

#### Ghiera

<b>Parte integrante del prodotto Anello frontale</b>	Sì
<b>Esecuzione della ghiera frontale</b>	Standard
<b>Materiale della ghiera frontale</b>	Metallo opaco
<b>Colore della ghiera frontale</b>	Grigio sabbia

#### Dati tecnici generali

• <b>grado di protezione IP</b>	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
• Grado di protezione IP del morsetto di collegamento	IP20
<b>Grado di protezione NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>Resistenza agli urti</b>	Onda semisinusoidale 50g / 11 ms categoria 1, classe B
• secondo IEC 60068-2-27	
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	
<b>Resistenza a vibrazioni</b>	10 ... 500 Hz: 5 g categoria 1, classe B
• secondo IEC 60068-2-6	
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	
<b>Frequenza di commutazione max.</b>	1 800 1/h
<b>Durata di vita meccanica (cicli di manovra)</b>	1 000 000
• tip.	
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>Codice di riferimento secondo EN 61346-2</b>	S

#### Condizioni ambientali

• temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

<b>altezza</b>	29,5 mm
<b>larghezza</b>	29,5 mm
<b>Forma della finestra d'incasso</b>	circolare
<b>Diametro di incasso</b>	22,3 mm
<b>Tolleranza positiva del diametro di incasso</b>	0,4 mm
<b>Altezza di incasso</b>	51,7 mm
<b>Larghezza di incasso</b>	29,5 mm
<b>Profondità di incasso</b>	25,4 mm

## Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



CSA



UL



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4JL11-0AA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4JL11-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1030-4JL11-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1030-4JL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4JL11-0AA0&lang=en)



Ultima modifica:

06/08/2020