

limitatore di sovratensione varistore per il montaggio a scatto e come elemento per montaggio sottostante AC 24 ... 48 V/DC 24 ... 70 V per contattori grandezza costruttiva 0 e 1

Dati tecnici generali

denominazione del prodotto	limitatore di sovratensione
Esecuzione del limitatore di sovratensione	con varistore

Circuito di comando/ Comando

Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
Frequenza della tensione di alimentazione comando		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valore nominale 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • 2 valore nominale 	Hz	60
Tensione di alimentazione di comando 1		
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valore nominale 	V	48
<ul style="list-style-type: none"> • con AC — a 50 Hz valore nominale 	V	70

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
	Special Test Certificates	Type Test Certificates/Test Report	Environmental Confirmations
		 PRS	 RINA

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX4490-0V>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-0V>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX4490-0V>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-0V&lang=en

Ultima modifica:

18/08/2020