

limitatore di sovratensione varistore con LED AC 48 ...
127 V/DC 24 ... 70 V per l'applicazione su contattori
senza/con blocchetti di contatti ausiliari






Dati tecnici generali

denominazione del prodotto	limitatore di sovratensione
Esecuzione del limitatore di sovratensione	con varistore

Circuito di comando/ Comando

Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
Frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	Hz	50
• 2 valore nominale	Hz	60
Tensione di alimentazione di comando 1		
• con DC	V	127 ... 150
• con AC		
— a 50 Hz	V	48 ... 127
— a 60 Hz	V	127 ... 48

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA  UR  EAC	Special Test Certificates Type Test Certificates/Test Report	 PRS
Shipping Approval	other	
 RINA	Miscellaneous	Environmental Confirmations
		Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX4490-4H>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-4H>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX4490-4H>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-4H&lang=en

Ultima modifica:

03/08/2020