



bobina a lancio di corrente flessibile AC 600 V 50/60 Hz accessori per:
3VA4 e 3VA51 fino a 3VA54 e 3VA61 fino a 3VA64

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Accessori
esecuzione del prodotto	Sganciatore ausiliario
accessori	Sganciatore ausiliario
Dati tecnici generali	
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
potenza apparente assorbita / max.	300 VA
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
Progettazione meccanica	
Altezza	65,1 mm
Larghezza	21,7 mm
numero degli slot	3
profondità	31,2 mm
peso netto	91 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	20
• max.	16
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
Ulteriori informazioni	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BA25	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0BA25	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BA25	
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	



