

cartuccia estraibile tipo 1 L-N classe di requisiti B, UC 350V a 1 polo per scaricatore combinato 5SD744



Versione	
marca del prodotto	SETRON
esecuzione del prodotto	per scaricatori combinati 5SD744
Dati tecnici generali	
Classificazione SPD / secondo EN 61643-11 / Classe di prova II tipo 2	No
Classificazione SPD / secondo EN 61643-11 / Classe di prova I Tipo 1	Si
idoneità all'impiego	5SD7442-1,5SD7443-1,5SD7444-1
Accessori	
accessori	Connettore maschio tipo 1, per scaricatori combinati 5SD744...
Progettazione meccanica	
altezza	45 mm
larghezza	23,5 mm
profondità	56,4 mm
peso netto	180 g
Certificati	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



KEMA



UR



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7448-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7448-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



