

scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, UC 350V
moduli di protezione inseribili a 4 poli, 3+1 circuito per sistemi TN-S e TT



Numero di articolo

Dati generali	
norma	IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
Denominazione del prodotto	Dispositivo di protezione da sovratensione
Classificazione SPD / secondo EN 61643-11	
<ul style="list-style-type: none"> • Classe di prova I Tipo 1 • Classe di prova II tipo 2 • Classe di prova III Tipo 3 	<p>No</p> <p>Sì</p> <p>No</p>
Numero delle porte SPD	1
Esecuzione del prodotto	Scaricatore di sovratensione
Esecuzione dei poli	3+N/PE
Designazione delle linee di protezione	L-N, L-PE, N-PE
accessori	3 x 5SD7468-1 + 1 x 5SD7488-0
Tipo di fissaggio	Guida DIN NS 35
Materiale / della custodia	PA 6.6 / PBT
Grandezza costruttiva dello scaricatore di sovratensione	4U.M.
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione / secondo IEC 61010-1	III

Grado di protezione IP / con collegamento di tutti i morsetti	IP20
Accelerazione d'urto	25 gn
Accelerazione di vibrazione / con 5 Hz ... 500 Hz / limitata a 2,5 h / per ogni asse	5 gn
Temperatura ambiente / durante l'esercizio	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-40 °C ... 80 °C
Umidità relativa / durante l'esercizio	5 % ... 95 %
Altitudine di installazione / per altitudine s.l.m. / max.	2 000 m
Larghezza	71,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	71,5 mm
Peso netto	390 g

Dati elettrici

Tipo di sistema di distribuzione	TT, TN-S
Tensione di impiego	AC 240 / 415 V
Tensione di impiego	230 V
Frequenza di impiego	50 / 60 Hz
Tensione di impiego permanente	
• max.	350 V
• tra N e PE	260 V
• tra L e (PE)N	350 V
Corrente di carico	80 A
Corrente del conduttore di protezione	5 µA (AC 255 V)
Potenza apparente assorbita / max.	450 mVA
Corrente impulsiva di scarica	
• per (8/20) µs	20 kA
• per 1 fase / per (8/20) µs	40 kA
Capacità di estinzione della corrente susseguente	
• tra N e PE	100 A (260 V)
Resistenza a cortocircuito (SCCR) / con 264 V	25 kA
Livello di protezione	
• tra L e N	1,6 kV
• tra L e PE	1,9 kV
• tra N e L	1,4 kV
• tra N e PE	1,5 kV
• tra PE e N o L	1,5 kV
Tensione residua	
• tra L e (PE)N	
— con valore nominale della corrente impulsiva di scarica / max.	1,6 kV
— con 10 kA / max.	1,5 kV

— con 5 kA / max.	1,3 kV
— con 3 kA / max.	1,1 kV
• tra L e PE	
— con valore nominale della corrente impulsiva di scarica / max.	1,9 kV
— con 10 kA / max.	1,5 kV
— con 5 kA / max.	1,3 kV
— con 3 kA / max.	1,2 kV
• tra N e PE	
— con valore nominale della corrente impulsiva di scarica / max.	0,4 kV
— con 10 kA / max.	0,25 kV
— con 5 kA / max.	0,15 kV
— con 3 kA / max.	0,1 kV
Valore di intervento della tensione impulsiva / con 6 kV / per (1,2/50) μ s	
• tra N e PE	1,5 kV
Tempo di intervento	
• tra L e (PE)N	25 ns
• tra N e PE	100 ns
Fattore di intervento regolabile / della corrente di intervento	1,6
Esecuzione della protezione / con collegamento V	AC 80 A (gG)
Esecuzione della protezione / con collegamento T	125 A AC (gG)
Resistenza di isolamento (Riso)	1 000 M Ω

Connessioni /Morsetti

Esecuzione del collegamento elettrico	Morsetto a vite
Lunghezza di spelatura	16 mm
Coppia di serraggio	4,3 ... 4,7
Lunghezza di spelatura	16 mm
Sezione di conduttore collegabile	
• per conduttori flessibili	1,5 ... 25
• con conduttore rigido	1,5 ... 35
• filo flessibile	0,5 ... 25
Numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata	15 ... 2
Esecuzione del filetto / della vite di collegamento	M5
Esecuzione del segnale	ottica

NEMA/UL - Data

Tipo di sistema di distribuzione	TT, TN-S
Comportamento TOV	

- con tensione di prova TOV (L-N)
- con tensione di prova TOV (N-PE)

AC 415 V (5 s / withstand mode) / 440 V AC (120 min / safe failure mode)

1200 V (200 ms / withstand mode)

Classe di infiammabilità secondo UL 94

V-0

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7464-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7464-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7464-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

