

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NEOZED
esecuzione del prodotto	con capsule di contatto stagnate
variante di prodotto	Confezione 10x
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile Neozed

Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	D01
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG

Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	4 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	400 V
• con DC	250 V
Tensione di impiego / valore nominale	400 V
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati

Potere di interruzione corrente / secondo IEC 60947-2 / valore nominale	50 kA
---	-------

Dissipazione

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,3 W
--	-------

Circuito principale

Corrente di impiego / valore nominale	4 A
---------------------------------------	-----

Aspetto

Identificazione cromatica della cartuccia fusibile	Marrone
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) / con AC / valore nominale	50 kA

Progettazione meccanica

posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	7 g
Temperatura ambiente	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa

Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SE2304>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SE2304>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2304

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

