

MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 1 polo, In: 10 A,  
Un AC: 230 V



Versione	
marca del prodotto	MINIZED
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico a fusibili
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	D01
Categoria di sovratensione	4
Tensione	
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	6 kV
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	10 A
Tensione di impiego / con AC / valore nominale	230 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Dissipazione	

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,1 W
--	-------

## Dettagli

Caratteristica del prodotto / piombabile	Sì
--	----

## Connessioni

Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	2,5 N·m
• max.	3 N·m

## Progettazione meccanica

altezza	70 mm
larghezza	18 mm
profondità	88 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente in verticale
peso netto	67 g

## Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SG7611-0KK10>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SG7611-0KK10>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7611-0KK10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7611-0KK10)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

