

morsetto di collegamento Passacavo nel centro 690V AC, DC
1000V, 80A IP20



Versione

marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sistemi di sbarre collettrici
esecuzione del prodotto	Accessori
corrente di impiego / con AC / valore nominale	80 A
tensione di impiego / con AC / valore nominale	690 V

Conessioni

coppia di serraggio	
• min.	1 N·m
• max.	2 N·m

Progettazione meccanica

altezza	17,7 mm
larghezza	13 mm
profondità	17,5 mm
lunghezza	31 mm
peso netto	13,5 g

Certificati

[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

Ulteriori informazioni**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5ST3768-3>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3768-3>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3768-3**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>