

Trasformatore sommatore di corrente 30mm



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	trasformatore di corrente sommatore
Corrente differenziale (I _{dn}) / min.	30 mA
Diametro interno / del trasformatore sommatore di corrente	30 mm
Lunghezza cavo / max.	10 m
Grado di protezione IP / con collegamento di tutti i morsetti	IP20
Tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	4 kV
Tensione di impiego / valore nominale	
• max.	720 V
Corrente di avviamento / limitato a 2 s / max.	380 A
Circuito principale	
Frequenza di impiego / valore nominale	
• min.	50 Hz
• max.	60 Hz

Corrente di impiego	
• valore nominale	63 A
Corrente di controllo	
Tensione di alimentazione di comando	
• con AC / a 50 Hz / valore nominale / max.	720 V
• con AC / a 60 Hz / valore nominale / max.	720 V
Opportunità	
Idoneità all'impiego	per reti in corrente alternata
Funzione del prodotto	
Funzione del prodotto / Salvataggio errori	No
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Progettazione meccanica	
altezza	32 mm
larghezza	59 mm
profondità	70 mm
peso netto	70 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Certificati	
codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	T
• secondo IEC 81346-2:2009	T

General Product Approval



UR

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SV8701-0KK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV8701-0KK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8701-0KK

