

sezionatore, T92 690 V 200 A a 3 poli rosso/giallo



Figura simile

| Versione | |
|---|-------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Sezionatore sottocarico |
| esecuzione del prodotto | Rosso/giallo |
| dell'elemento di comando | leva di comando |
| Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato | No |
| Dati tecnici generali | |
| Numero di poli | 3 |
| Tecnica costruttiva dell'apparecchio | altro |
| Tensione di alimentazione | |
| Corrente di impiego / con AC / valore nominale | 200 A |
| Tensione di impiego / con AC / a 50/60 Hz / valore nominale | 690 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |

| Elettricità | |
|--|---|
| Corrente permanente / valore nominale | 200 A |
| Circuito principale | |
| Potenza di impiego | 88 kW |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-23 A / con 400 V / a 50/60 Hz / valore nominale | |
| Corrente di impiego / valore nominale | 200 A |
| Circuito ausiliario | |
| Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
| Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari | 0 |
| Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari | 3 |
| Opportunità | |
| Idoneità all'integrazione / Quadro di distribuzione elettrica | Sì |
| Idoneità all'impiego | <ul style="list-style-type: none"> • Interruttore principale No • sezionatore sottocarico Sì • Interruttore di OFF DI EMERGENZA Sì • Interruttore di sicurezza No • interruttore per manutenzione/riparazione Sì |
| • Interruttore principale | |
| • sezionatore sottocarico | |
| • Interruttore di OFF DI EMERGENZA | |
| • Interruttore di sicurezza | |
| • interruttore per manutenzione/riparazione | |
| Dettagli | |
| Dotazione del prodotto / interblocco | No |
| Ampliamento del prodotto / opzionale | No |
| • Comando motorizzato | |
| • Bobina a lancio di corrente | No |
| Conessioni | |
| Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale | morsetti a vite |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 90 mm |
| profondità | 92,5 mm |
| Tipo di fissaggio | guida profilata |
| • Tipo di fissaggio / Montaggio frontale a 4 fori | No |
| • Tipo di fissaggio / montaggio frontale centrale | No |
| Certificati | |



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE1345>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE1345>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1345**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

