

interruttore con comando a distanza contatto per 25A tensione AC
24V 2 NO 2 NC



| Versione | |
|---|-------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Interruttore a distanza |
| Esecuzione dell'interruttore per corrente a impulsi | Interruttore meccanico |

| Dati tecnici generali | |
|--|--------|
| Durata di vita elettrica (cicli di manovra) | 50 000 |
| Durata impulso / min. | 50 ms |
| Separazione di potenziale / tra bobina magnetica e contatto | Sì |
| Tensione di commutazione / dei contatti / con AC / min. | 10 V |
| Corrente di commutazione / con AC / per ogni contatto / min. | 100 mA |
| Potenza dissipata [V·A] / della bobina magnetica / con impulso / valore nominale | 18 V·A |

| Tensione | |
|--|-------|
| Esecuzione della protezione da tensione permanente | Sì |
| Tensione di tenuta a impulso / valore nominale | 3 kV |
| Tensione di alimentazione | 400 V |

| Tensione di alimentazione | |
|--|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione / min. | 230 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| Capacità di commutazione | |
| Potere di interruzione potenza apparente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con carico di lampade fluorescenti circuito duo | 2 436 V·A |
| <ul style="list-style-type: none"> • con carico di lampade fluorescenti compensate in parallelo | 986 V·A |
| <ul style="list-style-type: none"> • con carico di lampade fluorescenti non compensate | 1 624 V·A |
| Potere di interruzione corrente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con cos phi 0,6 | 25 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • valore nominale | 25 A |
| Potere di interruzione potenza attiva / con carico di lampade a incandescenza | 5 500 W |
| Dissipazione | |
| Potenza dissipata [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con 16 A / per ogni contatto / valore nominale | 2 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • della bobina magnetica / con impulso / valore nominale | 13 W |
| Corrente di controllo | |
| Tipo di tensione | |
| <ul style="list-style-type: none"> • della tensione di comando_1 | AC |
| Tensione di comando | |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / valore iniziale | 207 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valore finale | 253 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / valore di riferimento | 24 V |
| Frequenza della tensione di comando | |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / valore iniziale | 50 Hz |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valore finale | 60 Hz |
| Dettagli | |
| Parte integrante del prodotto / visualizzazione della posizione di commutazione | Sì |
| Numero dei contatti NC | 2 |
| Numero dei contatti NO | 2 |
| Numero dei contatti CO | 0 |
| Funzione del prodotto | |
| Funzione del prodotto / Comando diretto | Sì |

| Numero | |
|---------------------|---|
| Numero dei morsetti | 8 |

| Conessioni | |
|---|--------------------|
| Sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore | |
| • min. | 1 mm ² |
| • max. | 10 mm ² |
| Sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido | |
| • min. | 1 mm ² |
| • max. | 10 mm ² |

| Progettazione meccanica | |
|--|-------------------------------|
| altezza | 90 mm |
| larghezza | 35 mm |
| Larghezza dell'apertura / dei contatti | 3 mm |
| profondità | 73 mm |
| Altezza di incasso | 90 mm |
| Profondità di incasso | 73 mm |
| Numero delle unità modulari di larghezza | 2 |
| Tipo di fissaggio | Guida DIN |
| posizione di montaggio | in orizzontale e in verticale |
| peso netto | 213 g |

| Condizioni ambientali | |
|-----------------------|--------|
| Temperatura ambiente | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 55 °C |

| Certificati | |
|----------------------------|---|
| codice di riferimento | |
| • secondo EN 61346-2 | K |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | K |

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

| Ulteriori informazioni |
|---|
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4426-2 |

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4426-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4426-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





