

S7-300 CONNETTORE FRONT. 40 TO DB25F 8M,

cavo con connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 25 poli per ET200M; 0,14 mm<sup>2</sup>  
lunghezza = 8 m

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| designazione del tipo di prodotto   | MTA                                  |
| denominazione del prodotto  | Connettore frontale confezionato MTA |
| <b>Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione</b> |                                      |
| lunghezza cavo  | 8 m                                  |
| esecuzione del cavo   | Cavo tondo                           |
| materiale / della guaina del cavo di collegamento   | PVC                                  |
| colore / della guaina del cavo  | nero                                 |
| diametro esterno / della guaina del cavo  | 7,6 mm; del gruppo di cavi           |
| sezione di conduttore / valore nominale   | 0,5 mm <sup>2</sup>                  |
| numero dei canali   | 40                                   |
| numero di poli  | 40; del connettore frontale          |
| <b>Dati di funzionamento / intestazione</b>   |                                      |
| tensione di impiego / con DC  |                                      |
| • valore nominale   | 24 V                                 |
| • max.  | 30 V                                 |
| temperatura ambiente  |                                      |
| • durante l'immagazzinaggio   | -30 ... +70 °C                       |
| • durante l'esercizio   | 0 ... 60 °C                          |
| certificato di idoneità / omologazione cULus  | No                                   |
| idoneità all'interazione  |                                      |
| • scheda di ingressi di PLC   | Si                                   |
| • scheda di uscite di PLC   | No                                   |
| idoneità all'impiego  |                                      |
| • trasmissione di segnale digitale  | No                                   |
| • trasmissione di segnale analogico   | Si                                   |
| esecuzione del collegamento elettrico   |                                      |
| • lato campo  | Connettore maschio                   |
| • sulla custodia  | Morsetti a vite                      |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009  | W                                    |
| peso netto  | 1 kg                                 |

