



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6430-2UD41-6GA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V ± 10 %
Frequenza di rete	47 ... 63 Hz
Corrente nominale (LO)	297,00 A

Uscita

Numero di fasi	3 AC
Tensione nominale	480 V
Potenza nominale (LO)	160,00 kW / 250,00 hp
Corrente nominale (LO)	302,00 A
Frequenza impulsi	2000 Hz
Frequenza di uscita con regolazione U/f	0 ... 267 Hz

Dati tecnici generali

Fattore di potenza λ 0,95

Rendimento η 0,97

Condizioni ambientali

Raffreddamento Ventilatore

Temperatura ambiente

Esercizio (LO) 0 ... 40 °C

Trasporto -40 ... 70 °C

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C

Sovraccaricabilità

Low Overload (LO)

150 % corrente di uscita per 1 s, successivamente 110 % corrente di uscita per 59 s con seguente 100 % corrente di uscita per 240 s in un tempo di ciclo di 300 s

Dati per l'ordinazione

6SE6430-2UD41-6GA0



Figura simile

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva	FSGX
Peso netto	174,00 kg
Larghezza	326,0 mm
Altezza	1533,0 mm
Profondità	545,0 mm

Connessioni

Lato motore

Sezione di collegamento	240,00 mm²
-------------------------	------------

Ingressi / uscite

Ingressi digitali standard

Numero	6
--------	---

Uscita a relè

Numero	3
--------	---

Ingressi analogici

Numero	2
--------	---

Uscite analogiche

Numero	2
--------	---

Interfaccia PTC/ KTY

Numero	1
--------	---