

Contaore 48x 48 mm DC 10-80V senza mostrina 55x 55 mm



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contaore
esecuzione del prodotto	senza copertura
Esecuzione del comando di commutazione	altro
Dati tecnici generali	
Diametro / della finestra del pannello frontale	50,2 mm
Modo di funzionamento / del contatore delle ore di esercizio	analogico
Funzione di reset	no
Tensione di ingresso	80 V
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	DC
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Numero	
Numero dei caratteri rappresentabili	7

Progettazione meccanica

altezza	45 mm
Altezza / della piastra frontale	48 mm
larghezza	45 mm
• Larghezza / della piastra frontale	48 mm
Profondità di incasso	34 mm
Tipo di fissaggio	Incasso in pannello frontale
peso netto	58 g

Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	P
• secondo IEC 81346-2:2009	PH

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KT5500>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KT5500>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5500

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

