

SIVACON, porta, a sinistra, EMC, IP40, A: 2200 mm, L: 450 mm, RAL 7035, Classe di protezione 1



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
esecuzione del prodotto	EMC
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	Sì
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	Grigio luce
Dettagli	
Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Aerazione • Porta trasparente • sportello per bloccaggio sezionatore 	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Progettazione meccanica	

altezza	2 200 mm
larghezza	450 mm
Direzione di battuta della porta	sinistrorso
peso netto	14,15 kg
materiale	acciaio

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificates](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8MF1270-2UT15-0CA1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1270-2UT15-0CA1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1270-2UT15-0CA1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



