

SIVACON S4 la chiusura di base grado di protezione IP4X con ingresso cavi larghezza 600 mm profondità 400 mm



Versione	
esecuzione della superficie	zincato
Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
Opportunità	
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Aspetto	
colore	altro
Dettagli	
<ul style="list-style-type: none"> <li>parte integrante del prodotto / ingresso cavo</li> </ul>	Sì
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parte integrante del prodotto / Aerazione</li> </ul>	No
Progettazione meccanica	
altezza	25,5 mm
larghezza	600 mm
profondità	400 mm
peso netto	3,35 kg

materiale

lamiera di acciaio

## Certificati

codice di riferimento

- secondo IEC 81346-2:2009

UC

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2306-4BA06>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2306-4BA06>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2306-4BA06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2306-4BA06)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>