

SIVACON S4 rialzo per moduli in forma 3 3VA20 (fino a 100 A);
 3VA21 (fino a 160A) 3VA22 (fino a 250 A) 3VA23 (fino a 400 A);
 3VA24 (fino a 630A) larghezza 800 mm a 3/4 poli



Versione	
esecuzione della superficie	zincato
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• ingresso cavo	No
• serratura	No
altezza	50 mm
larghezza	800 mm
profondità	400 mm
larghezza di incasso / per installazione in quadro elettrico	800 mm
profondità di incasso / per installazione in quadro elettrico	400 mm
posizione di montaggio	orizzontale
materiale	lamiera di acciaio
codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	U
• secondo IEC 81346-2:2009	UC



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8PQ5000-4BA63>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ5000-4BA63>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8PQ5000-4BA63

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>