

adattatore apparecchio MCCB, a 3 poli, 160 A interasse sbarre collettrici 60mm per 3VA10/11, 200 x 77 mm gli elementi di contatto con l'adattatore sono compresi nella fornitura



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Adattatore apparecchio
esecuzione del prodotto	Accessori
Tensione di isolamento / valore nominale	800 V
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	6 kV
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	160 A
Tensione di impiego / con AC / valore nominale	690 V





Dissipazione	
Potenza dissipata [W]	12 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	10 W
idoneità all'impiego	3VA10/11, VA50/51

Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
larghezza	77 mm
Lunghezza	200 mm
Distanza al centro delle sbarre	60 mm

peso netto

569 g

## Certificati

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
	<a href="#">Special Test Certificates</a> <a href="#">Miscellaneous</a>	 ABS  PRS  RINA

## other

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AU01>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1213-4AU01>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1213-4AU01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1213-4AU01)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

