

morsetto portafusibile LED 110-250V con morsetti a vite grandezza morsetto 4,0 mm² larghezza morsetto 6,2 mm colore nero fusibile 5 x 20 mm



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto portafusibile per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	6,2 mm
Tensione di impiego / valore nominale	630 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	6,3 A
Aspetto	
colore	nero

Dettagli	
Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	No
Numero	
Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
Lunghezza di spelatura	9 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,14 mm ²
• max.	6 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,14 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,6 N·m
• max.	0,8 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
Posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	73 mm
Lunghezza	57,8 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	18 g
Materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Certificati	
Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



CSA



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1MG88>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-1MG88>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-1MG88

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>