

ponticello a 3 poli per morsetti IPO 50 mm<sup>2</sup>



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Tensione di impiego / valore nominale	1 500 V
Corrente di impiego	
• con alimentazione unilaterale	150 A
• con alimentazione centrale	150 A
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	150 A
Aspetto	
colore	altro
Dotazione del prodotto / Protezione contro i contatti accidentali	Sì
Caratteristica del prodotto / Isolamento elettrico	Sì
accessori	Connettore trasversale
Numero dei morsetti ponticellati	3
esecuzione del collegamento elettrico	50 mm <sup>2</sup>
Progettazione meccanica	

altezza	23,8 mm
larghezza	64,5 mm
profondità	55,3 mm
Tipo di fissaggio	innestabile
dimensione della griglia	20 mm
peso netto	42,79 g

#### Certificati

Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No
codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 61346-2</li> <li>• secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> <li>X</li> </ul>

#### Declaration of Conformity



EG-Konf.

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH9020-3AC00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH9020-3AC00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH9020-3AC00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH9020-3AC00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>