



adaptador para fusíveis para baixa tensão e alta potência tam. 00, de 1 polo 160A 690V (1000V) com terminal com moldura 50mm² para captação no trilho DIN

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Sistema de fusíveis NH
versão da rosca / da porca de parafuso	M8
versão da rosca / do parafuso de ligação	M8
versão do produto	Adaptador para baixa tensão e alta potência
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	1
tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	Outros
categoria de utilização	Inexistentes
Tensão de alimentação	
tensão de alimentação	
• com CA / valor estipulado	690 V
• com DC	440 V
Eletricidade	
corrente de serviço	
• a 35 °C / valor estipulado	117,5 A
• a 40 °C / valor estipulado	115 A
• a 45 °C / valor estipulado	111,3 A
• a 50 °C / valor estipulado	107,5 A
• a 55 °C / valor estipulado	103,8 A
• a 60 °C / valor estipulado	101,3 A
• a 65 °C / valor estipulado	96,3 A
• com 70 °C / valor estipulado	92,5 A
• com CA / valor estipulado	125 A
Detalhes do produto	
componente do produto / dispositivo giratório	No
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
• com CA / valor estipulado	120 kA
• com DC / valor estipulado	25 kA
Conexões	
secção de condutor conectável / na ligação por braçadeira	
• mínimo	6 mm ²
• máximo	70 mm ²
secção de condutor conectável / na régua de terminais	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	16 mm ²

secção de condutor conectável / na ligação por encaixe	
• mínimo	2,5 mm²
• máximo	50 mm²
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso / máximo	14 N·m
versão da ligação elétrica	Terminal com moldura
• para circuito principal	borne da estrutura

Projeto mecânico

altura	117 mm
largura	39 mm
profundidade	61 mm
tipo de fixação	Montagem em série
tipo de fixação / montagem da correção	No
peso líquido	129 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH3053>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH3053>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





