

derivação de consumidor sem fusível acionamento direto, CA 400 V 22...32 A, CC 400 V, 50/60 Hz tamanho S2 conexão parafusada para montagem do trilho de proteção Iq = 50 kA 1 NA + 1 NF (disjuntor) !!! Produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RA2

nome da marca do produto

SIRIUS

Certificados/Homologações

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA1135-6EA34-0AR6>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1135-6EA34-0AR6>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1135-6EA34-0AR6>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1135-6EA34-0AR6&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1135-6EA34-0AR6/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA1135-6EA34-0AR6&objectype=14&gridview=view1>

última alteração:

13-08-2020