

bobina magnética para contadores SIRIUS, tamanho S2, técnica de conexão por mola CA 24 V, 50 / 60 Hz !!! Produto descontinuado !!!
O sucessor é SIRIUS 3RT2



Figure similar

Dados técnicos gerais

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Solenoide

Circuito de corrente de comando

Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 com AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valor estipulado 24 V — a 60 Hz valor estipulado 24 V • 2 com AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valor estipulado 24 V — a 60 Hz valor estipulado 24 V 	
Fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com AC	
<ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz 0,8 ... 1,1 	

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT1934-5AC22>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1934-5AC22>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1934-5AC22>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1934-5AC22&lang=en

última alteração:

05-08-2020