



Figure similar

elemento de comutação, 1NF, conexão para pino de solda

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	elemento de comutação
designação do tipo de produto	3SB2
Elemento de comutação/ Casquilho de lâmpada	
número de casquilhos de lâmpadas	0
Dados técnicos gerais	
função do produto abertura forçada	Si
aptidão para integração	interruptor de pressão / selecção
tipo de tensão	
• da tensão de serviço	CA/CC
classe de protecção IP	
• da caixa	IP40
• do borne de ligação	IP00
resistência à oscilação segundo a IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	S
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
tensão de serviço	
• com CA	
— a 50 Hz valor estipulado	5 ... 230 V
— a 60 Hz valor estipulado	5 ... 230 V
• com DC valor estipulado	5 ... 230 V
Circuito de corrente secundário	
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	1
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	0
número de comutadores para contactos auxiliares	0
corrente de serviço a AC-12	
• com 24 V valor estipulado	10 A
• a 60 V valor estipulado	10 A
• com 110 V valor estipulado	10 A
• a 230 V valor estipulado	10 A
corrente de serviço a AC-15	
• com 24 V valor estipulado	4 A
• com 110 V valor estipulado	4 A
• a 230 V valor estipulado	4 A
corrente de serviço com DC-12	
• com 24 V valor estipulado	6 A
• a 60 V valor estipulado	5 A

<ul style="list-style-type: none"> • com 110 V valor estipulado • a 230 V valor estipulado 	2,5 A 1 A
corrente de serviço com DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • com 24 V valor estipulado • a 60 V valor estipulado • com 110 V valor estipulado • a 230 V valor estipulado 	3 A 1,2 A 0,7 A 0,3 A

Conexões/ terminais

versão da ligação elétrica	ligação do pino de solda
-----------------------------------	--------------------------

Condições ambientais

temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento • durante o armazenamento 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C

Montagem/ Fixação/ Dimensões

tipo de fixação	encaixável
altura	19 mm
largura	18 mm
profundidade	29 mm

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



KC



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SB2455-0C>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-0C>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2455-0C>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-0C&lang=en

última alteração:

06/01/2021