



contactor auxiliar, 62E, DIN EN 50011, 6 NO + 2 NF, conexão parafusada
acionamento CC CC 42V

designação do produto	Contactor auxiliar
designação do tipo de produto	3TH4
tamanho do contactor	0
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	K
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +55 °C
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC
tensão de alimentação de comando com DC	
• valor estipulado	42 V
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	2
• ligação com atraso	0
• comutável retardado	0
• comutação de cruzamento	0
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	6
• ligação com atraso	0
• ligação com avanço	0
• comutação de cruzamento	0
número de comutadores para contactos auxiliares	0
linha característica e letra identificadora para elementos de comutação	62 E
corrente de serviço a AC-15	
• a 230 V valor estipulado	10 A
• com 400 V valor estipulado	6 A
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
altura	78 mm
largura	45 mm
profundidade	135 mm
versão da ligação elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada
Segurança	
valor B10 em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	1 000 000; a 0,3 x Ie
classe de proteção IP na parte frontal segundo a IEC 60529	IP00
Outras informações	
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (encomendar online)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TH4262-0BD4	

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4262-0BD4>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-0BD4>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4262-0BD4&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I^2t , Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-0BD4/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4262-0BD4&objecttype=14&gridview=view1>

última alteração:

23/12/2020 