

bobina magnética para 3TK12, 3TK13, CA 110V 50Hz/CA 120V 60Hz

Dados técnicos gerais	
nome da marca do produto	3T
designação do produto	Solenóide
Circuito de corrente de comando	
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Frequência da tensão de alimentação de comando	1 valor estipulado 50 Hz 2 valor estipulado 60 Hz
Tensão de alimentação de comando	1 com AC - a 50 Hz valor estipulado 110 V - a 60 Hz valor estipulado 120 V
Fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com AC	- a 50 Hz 0,85 ... 1,1 - a 60 Hz 0,85 ... 1,1

Certificados/Homologações		
General Product Approval	Test Certificates	other
	Special Test Certificate	Confirmation



Outras informações
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TK1972-0AF0
CAX Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1972-0AF0
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1972-0AF0
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1972-0AF0&lang=en

