

minicontator, conexão parafusada, 2 NO + 2 NF fixação por clique do trilho de proteção CA 24V 50/60Hz acionamento em CA



Figure similar

designação do produto	Contator miniatura
designação do tipo de produto	3TK20
Tamanho do contactor	0
classe de proteção IP na parte frontal	IP20
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q
• temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +55 °C
Quantidade de polos para circuito principal	4
Número de contactos de fecho para contactos principais	2
Número de contactos de abertura para contactos principais	2
corrente de serviço	
• com AC-1 com 400 V — com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado	16 A
• a AC-3 com 400 V valor estipulado	9 A
Potência de funcionamento	

• com AC-1 com 400 V valor estipulado • a AC-3 com 400 V valor estipulado	10 kW 4 kW
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando com AC • a 50 Hz valor estipulado • a 60 Hz valor estipulado	24 V 24 V
Frequência da tensão de alimentação de comando • 1 valor estipulado • 2 valor estipulado	50 Hz 60 Hz
Modelo do comando do acionamento de comutação • número de contactos de abertura para contactos auxiliares • Número de contactos de abertura para contactos auxiliares ligação instantânea • Número de contactos de abertura para contactos auxiliares comutável retardado	convencional 0 0 0
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares • ligação instantânea • ligação com avanço	0 0
• tipo de fixação • Tipo de fixação Montagem em série	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022 Sim
altura	48 mm
largura	45 mm
profundidade	68 mm
execução da ligação elétrica • para circuito principal • para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada ligação aparafusada

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TK2022-0AC2>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-0AC2>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-0AC2>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-0AC2&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-0AC2/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-0AC2&objecttype=14&gridview=view1>

