

limitador de sobretensão varistor com espaçador de cabo CA 24-48 V / CC 24-70 V para montagem no borne de ligação da bobina para contadores tamanho S0-S2



Dados técnicos gerais		
designação do produto		delimitador de sobretensão
versão do limitador de sobretensão		varistor
Circuito de corrente de comando/ ativação		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando		CA/CC
frequência da tensão de alimentação de comando		
• 1 valor estipulado	Hz	50
• 2 valor estipulado	Hz	60
tensão de alimentação de comando 1		
• com DC	V	24 ... 70
• com CA		
— a 50 Hz	V	24 ... 48
— a 60 Hz	V	48 ... 24
Certificados/Homologações		
qualificação		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3G
CAX Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3G
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3G
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros

EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3G&lang=en

última alteração:

21/04/2021 