

bobina magnética para contator 3TF6833-.Q.. com retificador de ponte CA 220 até 240V 50/60Hz



Figure similar

### Dados técnicos gerais

nome da marca do produto	3T
designação do produto	Solenóide

### Circuito de corrente de comando

Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 com AC             <ul style="list-style-type: none"> <li>— a 50 Hz valor estipulado</li> <li>— a 60 Hz valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	240 V 240 V

### Certificados/Homologações

[Confirmation](#)

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3TY7683-0QL7>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3TY7683-0QL7>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7683-0QL7>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3TY7683-0QL7&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TY7683-0QL7&lang=en)

última alteração:

19-08-2020