



disjuntor 3VA1 IEC frame 160 classe da capacidade de comutação S Icu=36kA @ 415V de 4 polos, proteção de instalações TM210, FTFM, In=100A proteção contra sobrecarga Ir=100A ajustado de modo fixo proteção contra curto-circuito Ii=10 x In proteção de condutor N 50% ligação de terminal

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Disjuntor de potência compacto
versão do produto	Proteção de instalações
versão do disparador de sobrecorrente	TM210
função de proteção do disparador de sobrecorrente	LI
quantidade de polos	4
Dados técnicos gerais	
tensão de isolamento / valor estipulado	800 V
tensão de serviço / com DC / valor estipulado	600 V
potência de perda [W] / máximo	25 W
potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo	8,33 W
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	20 000
vida útil elétrica (ciclos de operação) / com AC-1 / com 380/415 V	9 000
vida útil elétrica (ciclos de operação) / com AC-1 / com 690 V	6 300
característica do produto / para condutor neutro / passível de atualização e reequipamento / proteção contra curto-circuito e sobrecarga	No
versão da monitorização do isolamento de terra	Sem
função do produto	
• função de comunicação	No
• outra função de medição	No
Peso líquido por ME	1.17 kg
Eletricidade	
corrente permanente / valor estipulado / máximo	160 A
Corrente permanente nominal Iu	100 A
corrente de serviço	
• a 40 °C	100 A
• a 45 °C	100 A
• a 50 °C	100 A
• a 55 °C	98 A
• a 60 °C	96 A
• a 65 °C	94 A
• com 70 °C	91 A
Capacidade de comutação IEC 60947	
classe da capacidade de comutação do disjuntor	S
capacidade de desativação da corrente limite de curto-	

circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • com 240 V • com 415 V • com 440 V • com 500 V • com 690 V 	55 kA 36 kA 25 kA 7 kA 7 kA
capacidade de desativação da corrente de curto-circuito de serviço (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> • com 240 V • com 415 V • com 440 V • com 500 V • com 690 V 	55 kA 36 kA 25 kA 5 kA 5 kA
capacidade de ligação da corrente de curto-circuito (Icm)	
<ul style="list-style-type: none"> • com 240 V • com 415 V • com 440 V • com 500 V • com 690 V 	121 kA 75,6 kA 52,5 kA 11,9 kA 11,9 kA
versão da proteção contra curto-circuito	para valores de potência de comutação em redes CC ver manual do aparelho do disjuntor compacto 3VA; link a encontrar em Service & Support no último capítulo
Os parâmetros ajustáveis	
corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / mínimo	1 000 A
corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / máximo	1 000 A
versão da proteção do condutor N	50%
função do produto / proteção de ligação à terra	No
Projeto mecânico	
altura [pol.]	5,12 in
Altura	130 mm
largura [pol.]	4 in
Largura	101,6 mm
profundidade [pol.]	2,76 in
profundidade	70 mm
Conexões	
disposição de ligação elétrica / para circuito principal	Ligação na parte frontal
versão da ligação elétrica / para circuito principal	terminal com moldura de ambos os lados
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / terminal do condutor circular / polifilar	1 x (1.5 - 70 mm ²)
versão da superfície / das ligações / do lado superior do interruptor (N, 1, 3, 5)	Prateado
versão da superfície / das ligações / do lado inferior do interruptor (N, 2, 4, 6)	Lata
Circuito auxiliar	
número de comutadores / para contactos auxiliares	0
Acessórios	
expansão do produto / opcional / acionamento do motor	Si
Condições ambientais	
classe de proteção IP / na parte frontal	IP40
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento / mínimo • durante o funcionamento / máximo • durante o armazenamento / mínimo • durante o armazenamento / máximo 	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C
Certificados	
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	Q
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[KC](#)



EMC

Declaration of Conformity

Test Certificates



RCM



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA1110-4FD46-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA1110-4FD46-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1110-4FD46-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



