



acessórios 3WA/3WL disparador de tensão (ST) 5% duração da conexão, 24-30 V CC para operação por tempo curto, com interruptor de desligamento, não é possível o funcionamento contínuo

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
versão do produto	dispositivo de ativação de tensão (ST) 5% TF, 24-30 V CC para serviço descontinuo, com comutador de paragem, funcionamento permanente impossível	
potência de arranque [W]	200 W	
duração mínima do comando / com $U_s = 100\%$	60 ms	
tempo de abertura / do disjuntor de potência / com $U_s = 100\%$	50 ms	
versão do cartucho fusível DIAZED gG/disjuntor com classe da característica de disparo C 5 % / para proteção contra curto-circuito / mínimo permitido	10 A	
temperatura ambiente / durante o funcionamento		
<ul style="list-style-type: none"> mínimo máximo 	-40 °C 70 °C	
temperatura ambiente / durante o armazenamento		
<ul style="list-style-type: none"> mínimo máximo 	-40 °C 80 °C	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3WA9111-0AD22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AD22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



