



bloco de disjuntor de corrente de fuga independente da tensão de rede, de 3 polos, tipo A, com pequeno atraso, In: 40 A, 30 mA, Un CA: 400 V, para 5SY

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
versão do produto	com pequeno atraso
quantidade de polos	3
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
categoria de sobretensão	III
grau de contaminação	2
tensão de isolamento (Ti) / valor estipulado	460 V
resistência à tensão de choque / valor estipulado	4 000 V
função de proteção / indicação de falhas	Si
potência de perda [W]	
com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo	3,6 W
máximo	10,8 W
corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 mA
corrente de serviço	
a 40 °C / valor estipulado	37,2 A
a 45 °C / valor estipulado	37,2 A
a 50 °C / valor estipulado	36 A
a 55 °C / valor estipulado	34,8 A
a 60 °C / valor estipulado	34 A
a 65 °C / valor estipulado	33,2 A
com 70 °C / valor estipulado	32 A
com CA / valor estipulado	40 A
resistência à corrente de choque / valor estipulado	3 kA
característica do produto	
tempo de atraso da desativação ajustável	No
corrente de fuga nominal ajustável	No
selável	No
secção de condutor conectável / unifilar	
mínimo	1,5 mm²
máximo	25 mm²
secção de condutor conectável / polifilar	
mínimo	1,5 mm²
máximo	25 mm²
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	
mínimo	2,5 N·m
máximo	3 N·m
altura	90 mm
largura	107 mm

profundidade	70 mm
profundidade da montagem	70 mm
número de unidades modulares de largura	3
posição de montagem	de forma arbitrária
peso líquido	351 g
temperatura ambiente / durante o funcionamento • mínimo • máximo	-25 °C 45 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento • mínimo permitido • máximo permitido	-40 °C 75 °C
número de ciclos de teste / para avaliação ambiental / segundo a IEC 60068-2-30	28
indicadores de referência • segundo a DIN EN 61346-2 • segundo a IEC 81346-2:2009	F F

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SM2332-6KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SM2332-6KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2332-6KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



