

barramento de pino protegido contra contato, 16mm<sup>2</sup> de 3 fases+IA, 214mm de comprimento cortável, com tampas finais



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	barramento de pernos
versão do produto	16 mm <sup>2</sup> 3F+AUX L214 mm
Dados técnicos gerais	
número de fases	3
secção transversal	16 mm <sup>2</sup>
Circuito principal	
corrente de serviço / valor estipulado	80 A
Detalhes do produto	
característica do produto / isolado eletricamente	Si
Conexões	
versão da ligação elétrica	Pino
Projeto mecânico	
largura	18 mm
comprimento	214 mm
peso líquido	99 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3711>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3711>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3711](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3711)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



