

Pin busbar touch-safe, 16 mm² 3-phase+AUX, 1016 mm long can be cut, without end caps



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
Dados técnicos gerais	
número de fases	3
Secção transversal	16 mm ²
Eletricidade	
Corrente permanente / valor estipulado	80 A
Detalhes do produto	
Característica do produto / isolado eletricamente	Sim
Conexões	
execução da ligação elétrica	Pino
Projeto mecânico	
largura	15,8 mm
comprimento	1 016 mm
peso líquido	591,81 g

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3712>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3712>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3712

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

