

Connection terminal Cable entry right 690V AC, 1000 V DC, 80 A
IP20



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Sistemas de barramento
execução do produto	Acessório
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	80 A
tensão de serviço / com AC / valor estipulado	690 V

Acessórios	
acessório	Terminal de ligação

Conexões	
binário de aperto	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo 	1 N·m 2 N·m
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / para condutor em cobre / polifilar	6 - 25 mm ²

Projeto mecânico	
altura	17,7 mm

largura	17,5 mm
profundidade	13 mm
comprimento	26,5 mm
peso líquido	13,5 g

Certificados

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3768-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3768-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3768-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>