

barram. de pino compacto, 10mm² conexão 1p/N AFDD 5SM6 + disjuntor de corrente de fuga independente da tensão de rede - LS 2 pol + interruptor auxiliar 0,5 TE protegido contra contato 1m cortável



Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	barramento de pernos	
versão do produto	10 mm ² , 1p+N, 59UD, AFDD 5SM6 + RCCB/disjuntor de potência + interruptor auxiliar, cortante	
Dados técnicos gerais		
número de fases	1	
secção transversal	10 mm ²	
tensão de serviço / valor estipulado / máximo	230 V	
Circuito principal		
corrente de serviço / valor estipulado	63 A	
Adequação		
aptidão para ação conjunta		
<ul style="list-style-type: none"> aparelhos com interruptor auxiliar aparelhos com condutor N 	Si Si	
Detalhes do produto		
característica do produto / isolado eletricamente	Si	
Número		
número de aparelhos / adequado a montagem	17	
Conexões		
versão da ligação elétrica	Pino	
Projeto mecânico		
medida de divisão	63 mm	
altura	13 mm	
largura	40,8 mm	
comprimento	956,5 mm	
peso líquido	373 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3786-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3786-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3786-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



