



contator de instalação funcionamento automático 0/1 com 3 contactos normalmente abertos e 1 contacto normalmente fechado contato para CA 230V, 400V 40A controle CA 230V

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Contactores Insta
versão do produto	3 contactos de fecho 1 contacto de abertura
tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
tipo de tensão / da tensão de serviço / para acionamento	CA
Tensão de alimentação	
tensão de serviço / valor estipulado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	440 V 440 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20
Capacidade de comutação	
capacidade de comutação potência ativa / com carga de lâmpada incandescente	4 000 W
Dissipação	
potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo	4 W
Eletricidade	
corrente de serviço / com CA / valor estipulado	40 A
Atual de controle	
tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> <li>valor estipulado</li> <li>valor estipulado / máximo</li> </ul>	230 V 230 V
Detalhes do produto	
componente do produto / correção para comutação manual	Si
número de contactos de abertura	1
número de contactos de fecho	3
expansão do produto / montável / dispositivos adicionais	Si
Conexões	
indicação de construção e montagem	Têm de ser previstos espaçadores para garantir a dissipação do calor
Projeto mecânico	
altura	90 mm
largura	54 mm
profundidade	71 mm
profundidade da montagem	0 mm
número de unidades modulares de largura	3
peso líquido	399 g

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TT5841-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TT5841-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5841-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5841-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





